

HONDA

**CHOISIR
VOTRE FRAISE
À NEIGE**



HSS1370i ETD

PUISSANCE & MANIABILITÉ

NOUVEAU



MOTEUR	iGX390 50 389 cm ³ Hybride
PUISSANCE NETTE	8,7 kW / 3600 rpm
LARGEUR DE DÉBLAIEMENT	72 cm
HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT	52 cm
CAPACITÉ DE DÉBLAIEMENT	79 t/h
DISTANCE D'ÉJECTION	19 m
RÉGLAGE DE LA TARIÈRE	Electrique
RÉGLAGE DE LA CHEMINÉE	Electrique
TRANSMISSION	2 moteurs électriques Variation de la vitesse continue

PUISSANTE

Puissance : moteur iGX390 pour un travail intensif

Economie : moteur avec remise au ralenti automatique permettant de réduire la consommation de carburant

Efficience : souffleuse grand diamètre garantissant un déblayage rapide et efficace (Double étage)

I mode : Contrôle intelligent de la charge de travail avec ajustement automatique de la vitesse d'avancement

Marche arrière : relevage automatique de la tarière

Sécurité : disques latéraux alliant sécurité et performances optimales

SILENCIEUSE

Motorisation Hybrid : Faible nuisance sonore

MANŒVRABLE

Adaptabilité : réglage de la cheminée d'éjection électrique & de la hauteur du guidon

Confort : système hybride – déplacement 100 % électrique vers le site de travail sans rotation des fraises

Facilité d'utilisation : disques latéraux bloquant la neige sur les côtés pour contribuer à une meilleure stabilité

Fluidité : virages fluides sans à-coups grâce aux moteurs commandables indépendamment via leviers

Sécurité : éclairage LED pour une meilleure visibilité



ACCESSOIRISEZ VOTRE FRAISE À NEIGE !

Les accessoires Honda d'origine ont été développés, produits et testés pour être sûrs et durables.

Ils sont conçus selon les mêmes normes strictes que tous nos autres produits et vous permettront d'équiper au mieux votre fraise à neige.



Chaînes à neige



Kit de patins de protection
pour le carter de tarière



Housse de protection

ENTRETENEZ VOTRE FRAISE À NEIGE !

Confiez l'entretien périodique de vos équipements à nos techniciens formés et qualifiés, dans nos centres agréés Honda.

Bénéficiez de la qualité et de la fiabilité des pièces d'origine Honda, spécialement conçues pour préserver les performances de votre matériel. Préparez-vous à un hiver en toute sérénité, avec des performances optimales et une fiabilité durable.



+
LES
PLUS
SERVICES
CLIENT

ACCUEIL & CONSEILS

Exposition d'une large gamme de produits
Sélection d'un modèle parfaitement adapté
à vos besoins
Conseils pour le choix d'accessoires
ou l'entretien courant

APRÈS-VENTE

Personnel formé dans notre centre agréé
Honda
Diagnostic et évaluation des opérations
de réparation
Assistance technique aux distributeurs
assurée par Honda

HONDA

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE FRAISES À NEIGE

NOS PRODUITS ONT ÉTÉ CRÉÉS POUR S'ADAPTER AUX CONDITIONS MÉTÉO, MÊME LES PLUS EXTRÊMES, ET DONC RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS DE DÉNEIGEMENT, QUE VOUS SOYEZ UN PARTICULIER OU UN PROFESSIONNEL. CE GUIDE VOUS PERMETTRA DE CHOISIR LA FRAISE À NEIGE LA PLUS ADAPTÉE, MAIS N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR POUR UN CONSEIL ENCORE PLUS PERSONNALISÉ.

GAMME DOUBLE ÉTAGE SÉRIE 6



HSS655K1 EW



NEIGE MODÉRÉE

LÉGÈRE, MANIABLE ET SIMPLE D'UTILISATION

Parfaite pour les petites allées avec une quantité de neige modérée.
Pour un usage occasionnel.

	HSS655K1 EW
LARGEUR DE DÉBLAIEMENT	55 cm
HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT	50 cm



Boîte de vitesse



Contrôle manuel de la cheminée



Phare

GAMME DOUBLE ÉTAGE SÉRIE 7



HSS760A EW

HSS760A EWD

HSS760A ET

HSS760A ETD



NEIGE MODÉRÉE

EFFICACES ET TRÈS CONFORTABLES

Conçues pour les allées avec une quantité de neige modérée.
Pour un usage occasionnel.

	HSS760A EW	HSS760A EWD	HSS760A ET	HSS760A ETD
LARGEUR DE DÉBLAIEMENT	60 cm			
HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT	55 cm			




Transmission hydrostatique



Commande de débrayage



Joystick de contrôle de la cheminée



Réglage de la hauteur de la tarière*



Démarrage électrique

* HSS 760 AET / AETD



CONFORT

Le confort, l'un des points forts de nos fraises à neige :

- Joystick de contrôle de la cheminée qui permet de maîtriser la position et l'orientation de la cheminée d'éjection
- Démarrage électrique, disponible en complément du lanceur standard, facilitant la prise en main de votre fraise à neige
- Étagement optimal de la boîte de vitesse, vous permettant d'adapter au mieux la vitesse à votre cadence



SÉCURITÉ

Nos fraises à neige répondent à toutes les exigences de sécurité :

- Boulons de cisaillement décalés protégeant l'arbre de transmission de la tarière
- Arrêt automatique de la tarière contribuant à protéger la fraise à neige des corps étrangers (Série 9 et 13)
- Tarière montée sur roulements à billes permettant de réduire la friction
- Carter en acier renforcé

GAMME DOUBLE ÉTAGE SÉRIE 9



HSS970A EWD

HSS970A ETD



NEIGE FORTE

TRÈS EFFICACES ET TRÈS CONFORTABLES

Conviennent aux grandes surfaces, telles que les allées ou parkings, là où les chutes de neige sont abondantes.

	HSS970A EWD	HSS970A ETD
LARGEUR DE DÉBLAIEMENT	71 cm	
HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT	55 cm	




Transmission hydrostatique



Commande de décrabotage



Joystick de contrôle de la cheminée



Réglage de la hauteur de la tarière**

** HSS970A ETD

GAMME DOUBLE ÉTAGE SÉRIE 13



HSS1380A ETD



NEIGE FORTE À TRÈS FORTE

EXTRÊMEMENT EFFICACES ET TRÈS CONFORTABLES

Conçues pour le déblaiement des grandes surfaces où les chutes de neige sont fortes et fréquentes. Extrêmement efficace et très confortable (transmission hydrostatique commande de décrabotage, démarrage électrique).

	HSS1380A ETD
LARGEUR DE DÉBLAIEMENT	81 cm
HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT	55 cm



Transmission hydrostatique



Commande de décrabotage



Joystick de contrôle de la cheminée



Réglage de la hauteur de la tarière



COMMANDE DE DÉCRABOTAGE

Cette exclusivité Honda, présente sur tous nos modèles à partir de la Série 7, redéfinit la maniabilité dans le marché des fraises à neige. Elle permet à l'utilisateur de déblayer la neige avec précision et rapidité, et d'effectuer un demi-tour sans effort, même dans les espaces les plus exigus.



TRANSMISSION, HYDROSTATIQUE, PLUS QU'UN CONFORT, LA GARANTIE D'UN DÉNEIGEMENT OPTIMAL

La transmission hydrostatique permet un déneigement continu et optimal grâce à l'adaptation de la vitesse d'avancement au type de neige et à la difficulté rencontrée. Le déneigement est ainsi plus efficace et confortable pour l'utilisateur.

GAMME DOUBLE ÉTAGE HYBRIDE



HSS1370i ETD



HSM1380iK1 ETD



HSM1390iK2 ETRD




NEIGE TRÈS FORTE

**NIVEAU SONORE RÉDUIT, ÉCONOMES EN CARBURANT,
HAUT NIVEAU D'ASSISTANCE ET EXTRÊMEMENT MANIABLES**

Idéales pour les zones résidentielles ou les complexes hôteliers avec beaucoup de neige.
Pour un usage régulier et intensif.

	NOUVEAU HSS1370i ETD	HSM1380iK1 ETD	HSM1390iK2 ETRD
LARGEUR DE DÉBLAIEMENT	72 cm	80 cm	92 cm
HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT	52 cm	51 cm	58 cm



Technologie
hybride




Système de
contrôle intelligent***



Réglage assisté
de la tarière***



Réglage latéral
de la tarière***



Système
d'autodiagnostic***

*** HSM



LA TECHNOLOGIE HYBRIDE, UNE INNOVATION EXCLUSIVE HONDA

La technologie hybride propre à Honda offre des performances de déneigement incomparables, une consommation de carburant extrêmement faible, une réduction des émissions polluantes, du niveau sonore (jusqu'à 30 % de nuisances sonore en moins) et des vibrations.



TOUJOURS PLUS DE PERFORMANCES, AVEC UNE MOTORISATION À INJECTION

La HSL2511 bénéficie de notre moteur à injection bicylindres, une première sur le marché des fraises à neige. Cela signifie une capacité de déneigement colossale pouvant atteindre 140 tonnes par heure, avec un niveau de performance constant, quelle que soit l'altitude.

GAMME DOUBLE ÉTAGE INJECTION ESSENCE



HSL2511 ERG



NEIGE TRÈS FORTE

PARFAITES POUR LES RÉGIONS EN ALTITUDE OÙ IL NEIGE ABONDAMMENT. POUR UN USAGE SEMI-PRO OU PROFESSIONNEL

Moteur à injection, haut niveau d'assistance et panneau de commande optimisé avec accès aux commandes directes et indicateurs lumineux.

	HSL2511 ERG
LARGEUR DE DÉBLAIEMENT	110 cm
HAUTEUR DE DÉBLAIEMENT	71,5 cm




Moteur
à injection



Starter auto



Optimisation
de la vitesse



Système
d'autodiagnostic



Compteur
horaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES FRAISES À NEIGE

	DOUBLE ÉTAGE SÉRIE 6		DOUBLE ÉTAGE SÉRIE 7		
Modèle	HSS655K1 EW	HSS760A EW	HSS760A EWD	HSS760A ET	HSS760A ETD
Largeur de déblaiement (cm)	55	60,5	60,5	60,5	60,5
Hauteur de déblaiement (cm)	50	55	55	55	55
Capacité de déblaiement (tonnes/heure)	32	42	42	42	42
Distance d'éjection (m)	14	15	15	15	15
Réglage de la hauteur de la tarière	-	-	-	Levier de réglage de la hauteur de la tarière	Levier de réglage de la hauteur de la tarière
Réglage de la cheminée d'éjection	Manuel	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Commande de décrabotage	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Transmission	3 vitesses dont la marche arrière	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse (km/h)	1,08-2,60	0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96
Vitesse : Mode automatique (km/h)	-	-	-	-	-
Modèle Moteur	GX160	GX200	GX200	GX200	GX200
Puissance nette (kW - tr/min)	3,6/3600	4,1/3 600	4,1/3 600	4,1/3 600	4,1/3 600
Contenance réservoir carburant (litres)	3,1	3,1	3,1	3,1	
Autonomie moyenne (l/min)	2,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Système de démarrage	Lanceur	Lanceur	Electrique & Lanceur	Lanceur	Electrique & Lanceur
Longueur x largeur x hauteur (cm)	140 x 55 x 111	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5
Poids à vide (kg)	65	95	100	105	115
Emission sonore (dB(A))	100	102	102	102	102

	DOUBLE ÉTAGE SÉRIE 9		DOUBLE ÉTAGE SÉRIE 13
Modèle	HSS970A EWD	HSS970A ETD	HSS1380A ETD
Largeur de déblaiement (cm)	71		81
Hauteur de déblaiement (cm)	55		55
Capacité de déblaiement (tonnes/heure)	52		75
Distance d'éjection (m)	16		17
Réglage de la hauteur de la tarière	-	Levier de réglage de la hauteur de la tarière	Levier de réglage de la hauteur de la tarière
Réglage de la cheminée d'éjection	Electrique 2 niveaux		Electrique 2 niveaux
Commande de décrabotage	Oui		Oui
Transmission	Hydrostatique		Hydrostatique
Vitesse (km/h)	0-5,04	0-3,96	0-3,60
Vitesse : Mode automatique (km/h)	-		-
Modèle Moteur	GX270		GX390
Puissance nette (kW - tr/min)	6,3/3 601	6,3/3 603	8,7/3 600
Contenance réservoir carburant (litres)	5		5,7
Autonomie moyenne (l/min)	2,2		2,2
Système de démarrage	Electrique & Lanceur		Electrique & Lanceur
Longueur x largeur x hauteur (cm)	148,5 x 77,5 x 123	148,5 x 73,5 x 123	148,5 x 83,5 x 123
Poids à vide (kg)	110	125	135
Emission sonore (dB(A))	102		102

	NOUVEAU	DOUBLE ÉTAGE GAMME HYBRIDE		DOUBLE ÉTAGE MOTEUR À INJECTION
Modèle	HSS1370i ETD	HSM1380iK1 ETD	HSM1390iK2 ETD	HSL2511 ERG
Largeur de déblaiement (cm)	72	80	92	110
Hauteur de déblaiement (cm)	52	58	58	71,5
Capacité de déblaiement (tonnes/heure)	79	83	83	140
Distance d'éjection (m)	19	19	19	26
Réglage de la hauteur de la tarière	Contrôle électrique	Contrôle électrique	Contrôle électrique	Contrôle électrique
Réglage de la cheminée d'éjection	Electrique 2 niveaux	Electrique 2 niveaux	Electrique 2 niveaux	Electrique 2 niveaux
Commande de décrabotage	Oui	Oui	Oui	Oui
Transmission	2 moteurs électriques	2 moteurs électriques	2 moteurs électriques	Hydrostatique
Vitesse (km/h)	Basse 0-1,5 Haute 1,5-3,2	Basse 0-1,4 Haute 1,4-3	Basse 0-1,4 Haute 1,4-3	Basse 0-1,48 Haute 0-3,82
Vitesse : Mode automatique (km/h)	Basse 0-1,5 Haute 1,5-3,2	Basse 0-1 Haute 1-2,1	Basse 0-1 Haute 1-2,1	-
Modèle Moteur	iGX390	iGX390	iGX390	GX690
Puissance nette (kW - tr/min)	8,7/3 600	8,7/3 600	8,7/3 600	16,5/ 3 600
Contenance réservoir carburant (litres)	5,7	5,7	5,7	25
Autonomie moyenne (l/min)	2,2	2,3	2,2	4
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Longueur x largeur x hauteur (cm)	155,5 x 72 x 116	176 x 80 x 134	176 x 92 x 134	242,5 x 110 x 201,5
Poids à vide (kg)	165	235	250	595
Emission sonore (dB(A))	102	104	105	105